

デスクトップPC用電源 HPCSA-1000P-E2S

80PLUS/ErP指令対応 省エネ・高効率・ピーク1000Wの大容量出力ATX電源!



HPCSA-1000P-E2S



待機電力	
AC100V時	AC230V時
0.20W	0.28W

※待機電力値は実測の一例です。

ATX/EPS	
連続最大	ピーク
822W	1000W

ErP指令
対応品
待機電力0.5W以下

RoHS指令
対応品
RoHS Directive

型式	機能の主な違い	在庫	標準価格(税抜き)
HPCSA-1000P-E2S		標準在庫品	¥42,830
■型式説明 HPCSA-1000P-E2S ① ② ③ ④ ⑤ ⑥			
①シリーズ名 ②出力容量 ③ピーク出力対応		④EPS出力 ⑤+3.3V出力付 ⑥スタンダード(標準)	

特長

- 80PLUS SILVER取得ATX電源
- 産業用に適した、両面スルーホール基板使用。
- SiCダイオード、同期整流回路の採用で高効率を実現
- 全出力最小負荷電流0A仕様
- 安全規格(IEC/UL/CSA60950-1)取得
- 医療規格IEC60601-1 3rd 準拠設計
- 温度可変速ファン採用、静音化を実現
- 2Uシャーシにも取り付け可能な高さ85mm
(取り付け穴位置はPS/2に準拠)

アイコン説明の詳細は、P13「製品ページの見方」をご確認ください。

取得安全規格	UL	CSA	EN	CE	CCC
信頼性グレード	HFA	FA	HOA	OA	

●機能

DC 起動	RS 232C	USB	TTL	PFC	静音	5VSB FAN	TSFC FAN	コネク ション	RoHS 指令
----------	------------	-----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	------------

●入力

AC入力	85V~264V(ワールドワイド入力、PFC搭載)
------	---------------------------

●出力

出力電圧	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5VSB
最大電流/ 最大電力(連続)	25A 合計 207.5W	25A	18A	18A	18A	18A	0.4A 4.8W	3A 15W
ピーク電流/ ピーク電力(5s以内)	30A 合計 249W	30A	25A	25A	25A	25A	0.6A 7.2W	4A 20W
最小電流	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A

●外形

W×H×D(mm)	150×85×190 (PS/2++ サイズ)
-----------	-------------------------

●出力コネクタ(オプション品)

Main 20+4pin	Main 24pin	Main 20pin	AT	AUX	12V 4pin	12V 8pin	PCI-E 6pin	PCI-E 6+2pin	HDD	S-ATA	FDD
--------------	------------	------------	----	-----	----------	----------	------------	--------------	-----	-------	-----

詳細は、P107「着脱式出力ハーネス」をご確認ください

買ってすぐ使えるフルオプション仕様 みなもっさんシリーズ!!

セット内容	
内容物	品名 (および数量)
電源本体	HPCSA-1000P-E2S 1台
AC電源コード 2P変換プラグ AC電源コード抜け防止金具 取扱説明書	各1ヶ
取付用ネジ	本体取付用 M3 6ミリ 3点ネジ(黒色): 12本 (予備含む)
出力ケーブル	<メインパワーケーブル> WH-M2422-500: 1本 <12Vパワーケーブル> WH-V0408-500: 1本 WH-V0808-500: 1本 WH-G0808-500: 2本 WH-GG208-500: 2本 <HDパワーケーブル> WH-PS610-850: 1本 WH-PS710-850: 2本

HPCSA-1000P-E2S-MN(標準在庫品、標準価格 ¥50,200(税抜き))

頭脳電源
デスクトップPC用電源

非ノンストップ電源